

Graphique de spécifications B-852

AVANTAGES POUR LES CLIENTS

- Idéalement adapté pour imprimer de grandes tailles d'étiquettes
- Connectivité nouvelle et améliorée
- Traitement à grande vitesse des fichiers volumineux
- Entretien facile pour un faible coût total de possession
- Capacité surprenante d'adaptation aux différents lieux de travail

CAS D'UTILISATION

[Logistique]

Étiquette d'expédition/réception, étiquette d'adresse, étiquette de palette [Fabrication]

Étiquette Carton, Label Rating, Label Picking, Étiquette Pièces

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Dimensions W: 15.2" (385 mm)
 D: 7.1" (181 mm)
 H: 9.6" (243 mm)

Poids 34,4 lb (15,6 kg)

SPÉCIFICATIONS DE L'IMPRIMANTE

Imprimante Thermique direct
Caractéristiques Transfert thermique
Résolution 300 dpi
Mémoire 16 MO (À PARTIR DE)
 16 Mo (SRAM)
Largeur d'impression 8,54" (216,8 mm)
Vitesse d'impression Max. 4 ips
Capteur Réflexion, Transmissible

CARACTÉRISTIQUES DES MÉDIAS

Longueur d'impression Lot: 0.51" à 25.2" (12.5 à 640 mm)
 Coupe: 1,26" à 25,2" (32,0 à 640 mm)
Largeur des médias Lot: 3.94" à 9.53" (100 à 242 mm)
 Coupe: 3,94" à 9,25" (100 à 235 mm)
Épaisseur des médias Étiquette: 0.13 à 0.18 mm
 Tag: 0.08 à 0.18 mm
Rouleau extérieur Max 230 mm
Diamètre du noyau 3" (76,2 mm)
Type média Papier et étiquettes Vellum, papier enduit Matt, Glossy enduit papier, Film synthétique, film PET, Polyimide

Ruban 2,83" (72 mm)

Rouleau de ruban max

Diamètre

Longueur de ruban standard 300 m

Largeur de ruban 4,72" à 8,66" (120 à 220 mm)

Taille de noyau de ruban 1" (25,4 mm)

CARACTÉRISTIQUES D'EXPLOITATION

Température d'exploitation.	41 degF (5 degC) à 104 degF (40 DegC)
Température de stockage.	-40 degF (-40 degC) à 140 degF (60 degC)
Humidité d'exploitation	25 à 85 % RH, non condensée
Humidité de stockage	10 à 90 % RH, non condensée
Électrique	B-852-TS22-QQ-R: 100-120 V, 60 Hz B-852-TS22-QP-R: 220-240 V, 50 Hz

OPTIONS ET ACCESSOIRES

Interface standard	Centronique USB 2.0 Ethernet 10/100 Base T
Option	Panneau d'interface en série (RS-232C) (B-SA704-RS-QM-R) Carte d'interface LAN sans fil (B-SA704-WLAN-QM-R) Module Cutter (B-7208-QM-R) Conseil d'administration d'Expansion I/O (B-SA704-IO-QM-R) Horloge en temps réel (B-SA704-RTC-QM-R)

FONT / GRAPHIQUES / SYMBOLOGIES

Police	Bitmap, Outline, Writable caractères, Type vrai optionnel
Codes-barres	EAN8, EAN13, JAN8, JAN13, UPC-A, UPC-E, NW-7, CODE 39, CODE 93, ITF, MSI, CODE128, EAN128, Industriel 2 de 5, Customer Barcode, POSTNET, RM4SCC, KIX CODE, RSS14
Codes 2D	Data Matrix, PDF417, QR Code, Maxi Code, Micro PDF417, CP Code

Fonctions

Programmation	TPCL, Commandement de base
Langue	Interprète
Pilote Windows	Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP Windows 10/8/7/Vista (32/64 bit), Windows Server 2012/Server 2008 (32/64 bit)